

TUB 1000SS

Rostfria Lyftbord - låg profil

Specifikationer, TUB 1000SS

Modell	TUB 1000SS
Art. nr.	612260
Kapacitet	1000 kg
Lyftrörelse	715 mm
Lägst höjd	85 mm
Längd	1450 mm
Bredd	1085 mm
Lyfttid	12 sek
kW	0,75
Vikt inkl. emb.	235 kg



ROSTFRIA LYFTBORD - för aggressiva miljöer och höga krav på rengöring

EdmoLifts rostfria lyftbord och lyftvagnar är mycket lämpliga för användning inom industrier som ställer höga krav på hygien, exempelvis kemikalie-, livsmedels-, slakteri-, och läkemedelsindustrier.

Lyftborden är korrosionsbeständiga och motstår tuffa miljöer och användning av aggressiva rengöringsprodukter.

Våra rostfria lyftbord produceras av material med hög kvalitet. Plattform, bottenram och saxar är i rostfritt, enligt standard AISI 304/ EN 1.4301 (SS 2333). Ett stål med mycket hög korrosionsbeständighet.

Axlar, hjul och bultar är i rostfritt, enligt standard AISI 303/EN 1.4305. Ett rostfritt stål med hög korrosionsbeständighet. Nipplar och rör är i elförzinkad standardkvalitet. Hjul i rostfritt stål/polyuretan.

Som standard ingår cylinder typ 2 med extra ytbehandling: kolvstång och cylinderöra i rostfritt stål. Cylinderröret är sandblästrat, grundmålat och lackerat två gånger med polyuretan 2-komponent lack. Nipplar är elförzinkade.

VALBARA CYLINDRAR MOT OFFERT

Cylinder typ 1: vanlig ytbehandling med polyuretan 2-komponent lack. Nipplar är elförzinkade.

Cylinder typ 3 i rostfritt stål: cylinder i AISI 316/EN 1.4401 (SS 2347), kolvstång i AISI 329/ EN 1.4460, cylinderöra i AISI 420/EN 1.4031, nipplar i AISI 316/EN 1.4401 (SS 2347).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Rostfria lyftbord används ofta i våta utrymmen på grund av produktionsprocessen eller på grund av rengöring. I dessa förhållanden rekommenderar vi att hydraulaggregatet placeras i ett skyddat utrymme, t.ex. på andra sidan av en närliggande vägg. Följer man dessa rekommendationer förebygger man onödiga driftstopp i framtiden.

SOM STANDARD ÄR ALLA ROSTFRIA LYFTBORD UTRUSTADE MED:

- Slangbrottsventil u Skyddsram på alla sidor av plattformen
- Underhållsfria säkerhetsspärrar för service och underhåll
- Strömförsörjning: 3 x 415 V/50Hz + jord + 0
- Styrspänning: 24 V DC u Ellåda: IP 65
- Brytare: IP 65 u Motor: IP 54
- Filtersystem: Filter på oljetank och retursida
- Ljudnivå: 50-52 dB
- Produkterna är CE märkta och uppfyller de grundläggande kraven lyftbordsstandarden SS-EN 1570-1